

## INFORMACIÓ DE DISSENY ECO LòGIC

En base al Reglament UE n° 327/2011 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

Aplicable a ventiladors

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ERP: Característiques del punt de màxima eficiència (BEP)

<b>MC</b>	Categoria de medició	<b>[m³/h]</b>	Cabal	<b>ηe [%]</b>	Rendiment
<b>EC</b>	Categoria eficiència	<b>[Pa]</b>	Pressió estàtica / Pressió total	<b>N</b>	Grau eficiència
<b>VSD</b>	Variador de velocitat	<b>[RPM]</b>	Velocitat	<b>[kw]</b>	Potència elèctrica
<b>SR</b>	Relació específica				

Model	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CMP-512-4M/AL					Exclòs ErP. Pe < 125 W					
CMP-514-4M/AL					Exclòs ErP. Pe < 125 W					
CMP-616-4M/AL					Exclòs ErP. Pe < 125 W					
CMP-820-4M/AL	A	Estàtic	VSD no necessari	1.00	41.7	46.3	0.140	721	290	1450