

INFORMACIÓ DE DISSENY ECO LòGIC

En base al Reglament UE n° 327/2011 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu

Aplicable a ventiladors

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Característiques del punt de màxima eficiència (BEP)

| | |
|-----|-----------------------|
| MC | Categoria de medició |
| EC | Categoria eficiència |
| VSD | Variador de velocitat |
| SR | Relació específica |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| [m ³ /h] | Cabal |
| [Pa] | Pressió estàtica / Pressió total |
| [RPM] | Velocitat |

| | |
|--------------|--------------------|
| η_e [%] | Rendiment |
| N | Grau eficiència |
| [kW] | Potència elèctrica |

| Model | MC | EC | VSD | SR | η_e [%] | N | [kW] | [m ³ /h] | [Pa] | [RPM] |
|-------------------------------|----|----|-----|----|--------------|---|------|---------------------|------|------------|
| KIT BOXSMART FLAP-21100 - 400 | | | | | | | | | | Exempt ErP |
| KIT BOXSMART FLAP-25400 - 400 | | | | | | | | | | Exempt ErP |
| KIT BOXSMART FLAP-41850 - 400 | | | | | | | | | | Exempt ErP |
| KIT BOXSMART FLAP-52500 - 400 | | | | | | | | | | Exempt ErP |