INFORMACIÓ DE DISSENY ECOLÒGIC

En base al Reglament UE nº 327/2011 de la Comissió Europea, pel qual desenvolupa la directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu
Aplicable a ventiladors

SODECA, S.L.U. www.sodeca.com

ERP: Característiques del punt de màxima eficiència (BEP)

MC	Categoria de medició	**[m³/h]**	Cabal	**ηe [%]**	Rendiment
EC	Categoria eficiència	**[Pa]**	Pressió estàtica / Pressió total	**N**	Grau eficiència
VSD	Variador de velocitat	**[RPM]**	Velocitat	**[kw]**	Potència elèctrica
SR	Relació específica				

Model	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CBD/B/EC-1919-4M-1/5 IE4	Exclòs ErP. Pe < 125 W									
CBD/B/EC-1919-6M-1/10 IE4	Exclòs ErP. Pe < 125 W									
CBD/B/EC-2525-4M-1/2 IE4	A	Estàtic	VSD incorporat al ventilador	1.00	50.3	59.6	0.338	1739	32	1400
CBD/B/EC-2525-4M-3/4 IE4	A	Estàtic	VSD incorporat al ventilador	1.00	48.2	57.5	0.340	1725	31	1400
CBD/B/EC-2525-4M-1 IE4	A	Estàtic	VSD incorporat al ventilador	1.00	49.5	59.4	0.275	1407	32	1400
CBD/B/EC-2525-6M-1/3 IE4	A	Estàtic	VSD incorporat al ventilador	1.00	41.3	53.2	0.132	1500	12	900
CBD/B/EC-2828-4M-1 IE4	A	Estàtic	VSD incorporat al ventilador	1.00	52.2	59.8	0.622	2442	44	1400
CBD/B/EC-2828-4M-2 IE4	A	Estàtic	VSD incorporat al ventilador	1.00	46.8	54.1	0.691	2589	42	1400
CBD/B/EC-2828-6M-1/3 IE4	A	Estàtic	VSD incorporat al ventilador	1.00	49.9	61.0	0.173	1618	17	900
CBD/B/EC-3333-6M-1 IE4	A	Estàtic	VSD incorporat al ventilador	1.00	42.4	50.6	0.505	2657	27	900