

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

Aplicable a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

MC	Categoría de medición	[m³/h]	Caudal	ηe [%]	Eficiencia
EC	Categoría de eficiencia	[Pa]	Presión estática o total (Según EC)	N	Grado de eficiencia
VSD	Variador de velocidad	[RPM]	Velocidad	[kW]	Potencia eléctrica
SR	Relación específica				

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CAST-400-2T-3 IE3										Excluido. Transporte materiales
CAST-450-2T-4 IE3										Excluido. Transporte materiales
CAST-450-2T-5.5 IE3										Excluido. Transporte materiales
CAST-500-2T-7.5 IE3										Excluido. Transporte materiales
CAST-500-2T-10 IE3										Excluido. Transporte materiales
CAST-560-2T-15 IE3										Excluido. Transporte materiales
CAST-630-2T-20 IE3										Excluido. Transporte materiales
CAST-630-2T-25 IE3										Excluido. Transporte materiales
CAST-710-2T-30 IE3										Excluido. Transporte materiales
CAST-710-2T-40 IE3										Excluido. Transporte materiales
CAST-710-2T-50 IE3										Excluido. Transporte materiales
CAST-800-4T-10 IE3										Excluido. Transporte materiales
CAST-900-4T-15 IE3										Excluido. Transporte materiales
CAST-900-4T-20 IE3										Excluido. Transporte materiales
CAST-1000-4T-25 IE3										Excluido. Transporte materiales