

# INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

Aplicable a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

## ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

MC	Categoría de medición
EC	Categoría eficiencia
VSD	Variador de velocidad
SR	Relación específica

[m³/h]	Caudal
[Pa]	Presión estática / Presión total
[RPM]	Velocidad

ηe [%]	Eficiencia
N	Grado eficiencia N
[kW]	Potencia eléctrica

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CMPH-512-2T-0.25					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-512-4T-0.16					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-514-2T-0.25					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-514-4T-0.16					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-616-2T-0.5					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-616-4T-0.16					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-620-2T-0.5					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-620-4T-0.16					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-718-2T-1 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-718-4T-0.33					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-820-2T-1.5 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-820-4T-0.33					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-922-2T-1.5 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-922-2T-2 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-922-2T-3 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-922-4T-0.75					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-1025-2T-3 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-1025-2T-4 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-1025-4T-1.5 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-1128-2T-4 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-1128-2T-5.5 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-1128-4T-3 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-1128-6T-1 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-1231-4T-3 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-1231-4T-4 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-1231-4T-5.5 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-1231-6T-2 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-1435-4T-4 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-1435-4T-5.5 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-1435-4T-7.5 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-1435-6T-3 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-1640-4T-5.5 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-1640-4T-7.5 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-1640-4T-10 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-1640-6T-3 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-1845-4T-7.5 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-1845-4T-10 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-1845-6T-3 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-2050-4T-10 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-2050-4T-15 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-2050-4T-20 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-2050-6T-5.5 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-2563-6T-15 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					
CMPH-2563-6T-25 IE3					Excluido. Temp gas >100°C					