

## INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo  
Aplicable a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

### ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

MC	Categoría de medición
EC	Categoría eficiencia
VSD	Variador de velocidad
SR	Relación específica

[m³/h]	Caudal
[Pa]	Presión estática / Presión total
[RPM]	Velocidad

ηe [%]	Eficiencia
N	Grado eficiencia N
[kW]	Potencia eléctrica

Modelo	MC	EC	VSD	SR	ηe[%]	N	[kW]	[m³/h]	[Pa]	[RPM]
CMT-922-2T IE3										Excluido. Transporte materiales
CMT-1025-2T IE3										Excluido. Transporte materiales
CMT-1128-2T IE3										Excluido. Transporte materiales
CMT-1231-2T-4 IE3										Excluido. Transporte materiales
CMT-1231-2T-5.5 IE3										Excluido. Transporte materiales
CMT-1435-2T-7.5 IE3										Excluido. Transporte materiales
CMT-1435-2T-10 IE3										Excluido. Transporte materiales
CMT-1640-2T-10 IE3										Excluido. Transporte materiales
CMT-1845-2T-15 IE3										Excluido. Transporte materiales
CMT-1845-2T-20 IE3										Excluido. Transporte materiales