# INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

**En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo**
**Aplicable a ventiladores**

**SODECA, S.L.U.** www.sodeca.com

**ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **MC** | Categoría de medición | **[$m^3/h$]** | Caudal | **ηe [%]** | Eficiencia |
| **EC** | Categoría eficiencia | **[Pa]** | Presión estática / Presión total | **N** | Grado eficiencia N |
| **VSD** | Variador de velocidad | **[RPM]** | Velocidad | **[kw]** | Potencia eléctrica |
| **SR** | Relación específica | | | | |

| Modelo | MC | EC | VSD | SR | ηe[%] | N | [kW] | [$m^3/h$] | [Pa] | [RPM] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEOLINEO-100 | Excluido ErP. Pe < 125 W | | | | | | | | | |
| NEOLINEO-100 T | Excluido ErP. Pe < 125 W | | | | | | | | | |
| NEOLINEO-125 | Excluido ErP. Pe < 125 W | | | | | | | | | |
| NEOLINEO-125 T | Excluido ErP. Pe < 125 W | | | | | | | | | |
| NEOLINEO-150 | Excluido ErP. Pe < 125 W | | | | | | | | | |
| NEOLINEO-150 T | Excluido ErP. Pe < 125 W | | | | | | | | | |
| NEOLINEO-160 | Excluido ErP. Pe < 125 W | | | | | | | | | |
| NEOLINEO-160 T | Excluido ErP. Pe < 125 W | | | | | | | | | |
| NEOLINEO-200/V | Excluido ErP. Pe < 125 W | | | | | | | | | |
| NEOLINEO-200/V-T | Excluido ErP. Pe < 125 W | | | | | | | | | |
| NEOLINEO-250/V | A | Estático | VSD no necesario | 1.00 | 31.2 | 50.0 | 0.163 | 742 | 247 | 2465 |
| NEOLINEO-315/V | A | Estático | VSD no necesario | 1.00 | 35.3 | 51.2 | 0.307 | 996 | 392 | 2380 |