

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

En base al Reglamento UE nº 327/2011 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

Aplicable a ventiladores

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

ERP: Características del punto de máxima eficiencia (BEP).

| | | | | | |
|------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| MC | Categoría de medición | [m³/h] | Caudal | ηe [%] | Eficiencia |
| EC | Categoría de eficiencia | [Pa] | Presión estática o total (Según EC) | N | Grado de eficiencia |
| VSD | Variador de velocidad | [RPM] | Velocidad | [kW] | Potencia eléctrica |
| SR | Relación específica | | | | |

| Modelo | MC | EC | VSD | SR | ηe[%] | N | [kW] | [m³/h] | [Pa] | [RPM] |
|-------------------------|----|----|-----|----|---------------------|---|------|--------|------|-------|
| HTM/ATEX-35-2T/2G Ex db | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTM/ATEX-35-4T/2G Ex db | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTM/ATEX-40-4T/2G Ex db | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTM/ATEX-45-4T/2G Ex db | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTM/ATEX-56-4T/2G Ex db | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTM/ATEX-63-4T/2G Ex db | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTM/ATEX-35-2T/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTM/ATEX-35-4T/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTM/ATEX-40-4T/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTM/ATEX-45-4T/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTM/ATEX-56-4T/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |
| HTM/ATEX-63-4T/2G Ex eb | | | | | ErP: Excluido. ATEX | | | | | |